


Technische specificaties

	Special II hanen	Special III kalkoenen
Max. lengte voerlijn	120 m	120 m
Diameter voerbuis	45 mm	45 mm
Capaciteit	450-650 kg/uur	450-650 kg/ uur
Afstand tussen pannen	100 - 300 cm	100 - 300 cm
Aantal dieren/ pan	10	60-70 opfok 30-40 afmest
Capaciteit voerpan		
Kleine conus		
min		± 890 g
max		± 2000 g
Grote conus		
min	± 640 g	
max	± 1700 g	
Inhoud hopper	175 ltr	175 ltr
Vermogen aandrijving	0,55 kW / 0,75 kW	0,55 kW / 0,75 kW
Toerental	320 r.p.m. / 530 r.p.m.	320 r.p.m. / 530 r.p.m.



- Sterke constructie
- Geen grill
- Eenvoudige voerniveaustelling
- Demontabele voerconus
- Eenvoudig reinigbaar
- Minimale voervermorsing
- Zeer goede technische resultaten

Dealer



V2007603

VDL Agrotech 

Postbus 8822, 5605 LV Eindhoven, T: +31 (0)40 29 25 500
www.vdlagrotech.com, info@vdlagrotech.nl, F: +31 (0)40 29 25 501

VDL Agrotech



Voerpan Special , de beste pan voor hanen en kalkoenen!

Special II



Gecontroleerde voerdistributie

- Individuele voerniveaustelling per voerpan
- De vormgeving van de voerpanbodem, rand en voerverdeler minimaliseert voervermorsing
- 6 voerniveau-instellingen

Geen Grill

- Beter toegankelijkheid
- Voorkomt kambeschadigingen

Duurzaam

- Alle materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit voor een gegarandeerde lange levensduur
- Aandrijving standaard voorzien van motorbeveiligings schakelaar en elektronische benaderingsschakelaar

Special III, geschikt voor opfok en afmest

- Voor optimaal resultaat van 0-6 weken
- Voerplaatontwerp ideaal voor zwaardere dieren
- Dankzij afwezigheid grill blijven dieren niet in de pan zitten

Zeer toegankelijk

- Een speciale anti morsring maakt de pan uitermate geschikt voor mesten van de dieren tot 16 weken
- De ring is eenvoudig te monteren en demonteren
- De ring vergroot de diameter van de pan waardoor de pan uitermate geschikt is voor zwaardere dieren
- De ring minimaliseert voervermorsing

Special III



Hanen



Opfok kalkoenen



Aandrijving



Anti-morsring



Afmest kalkoenen

